



De set bevat 2 zuigerstangklommen compleet met bouten en moeren.

Zijn. De veer gaat werken wanneer de veerpoet volledig uitgetrokken wordt. De eindveer heeft geen invloed op de normale werking van de veerpoet, maar vormt een belangrijk probleem bij het de- en monteren van de veerpoet omdat de zuigerstang de veerpoet in wordt getrokken wanneer deze niet belast wordt. Hierdoor is het monteren van een nieuwe veer moeilijk omdat de zuigerstang niet volledig uitgetrokken blijft.

Als de veerpoet moet worden vervangen, wordt gebruik van de Laser 5790 veerpoetmontageset aanbevolen. Dit gereedschap is met name handig voor veerpoeten met sterke inwendige veren (eindhoven) die de zuigerstang gedeeltelijk de veerpoet in trekken. De eindhoven die in bepaalde veerpoeten gemonteerd zijn, voorkomen dat de veerpoet beschadigt wanneer tijdens gebruik de maximale uitslag wordt overschreden. De veer bevindt zich in de schockdemper en is niet werkzaam als de wielen van de auto belast

Ontwikeld om een MacPherson veerpoet snel en eenvoudig in de volledig uitgetrokken stand vast te zetten vóór het verwijderen van de veer en in deze stand te houden tot de veer vervangen is. Dit gereedschap is bij uitstek geschikt voor die gevallen waarbij alleen de veer hoeft te worden vervangen.

## MacPherson zuigerstangklem



5791

# LASER<sup>®</sup>

## MacPherson zuigerstangklem

Gebruiksaanwijzing:



### Guarantee

This item contains consumable elements that are NOT covered by the Tool Connection Guarantee. For spares contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186.



Distributed by The Tool Connection Ltd  
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Strut shown, without spring, fully extended.



### **Alleen veer vervangen:**

Plaats de klem door de veer op de basis van de zuigerstang. Plaats de klem indien mogelijk onder een eventueel silent bloc of beschermbalg. Draai de klem vast en verwijder de veer. De klem zorgt dat de zuigerstang geheel uitgetrokken blijft.

### **Veerpoot vervangen:**

Zorg dat de veerpoot geheel uitgetrokken is voordat u de zuigerstangklem 5791 monteert. Hiervoor moet de zuigerstang zover mogelijk uit de veerpoot worden getrokken tegen de kracht van de interne stopveer in.

De Laser 5790/6270 is hiervoor ontwikkeld.

De afbeelding toont de geheel uitgetrokken veerpoot zonder veer.