

## Überwurfmutter-Drehmomentadapter-Satz mit

Satz von zehn Drehmoment-Verlängerungsadaptern mit offenem Doppelsechskantprofil (12-Punkt) von 10 bis 19 mm; ermöglichen die Verwendung eines Drehmomentschlüssels mit 3/8"-Antrieb zum Anzug einer Überwurfmutter oder eines verkabelten Sensors mit dem richtigen Drehmoment. Bitte beachten: Die Drehmomenteinstellungen müssen neu berechnet werden, um die zusätzliche Länge dieser Verlängerungen zu berücksichtigen. Die Adapter werden in einer Schale aus EVA-Schaum geliefert, die in die Schubladen von Rollcontainern passt und die Adapter sauber, ordentlich und einsatzbereit hält.



### Additional Information

- 3/8"-Antrieb, Doppelsechskant-Profil (12-Punkt); Längenbereich: 68 - 76 mm.
- Größen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm.
- Aus Chrom-Vanadium (50BV30) mit verchromter Hochglanzoberfläche.
- In einer Schale aus EVA-Schaum (22 x 180 x 202 mm).
- HINWEIS: Die Drehmomenteinstellung muss die effektive Vergrößerung der Hebellänge berücksichtigen.

<http://lasertools.co.uk/product/8977>

Video available: <https://youtube.com/shorts/LepSuwIWLpY>

