

Kit d'outils pour amortisseur et suspension MacPherson

La plupart des fixations supérieures d'amortisseurs nécessitent que l'amortisseur soit maintenu pendant la dépose de l'écrou de fixation. La conception des outils requis pour cette opération varie considérablement d'un constructeur à l'autre et même souvent entre les modèles d'une gamme




Additional Information

- Conçu spécialement pour la réparation et le remplacement d'amortisseurs, y compris le démontage de suspensions MacPherson
- Contenu : 7 douilles longues traversantes : 16/17/18/19/21/22/24 mm, 4 embouts hexagonaux à carré de 1/2" : 5 mm/6 mm/7 mm/8 mm, 1 poignée coulissante à carré de 1/2", 2 douilles à embout à lame plate 5 x 8 mm, 6 x 8 mm à carré de 1/2"
- Fourni avec 1 cliquet traversant à entraînement hexagonal de 21 mm
- Les applications comprennent : Vauxhall, Opel, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroën et VAG
- En chrome-vanadium et livré dans un étui robuste moulé par soufflage avec mousse EVA

<http://lasertools.co.uk/product/7360>

Video available: <https://youtu.be/vMilOumRwn4>





WARNING: ALWAYS USE APPROPRIATE SPRING COMPRESSOR BEFORE REMOVING TOP FIXINGS.

