

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruik. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u pas aan projecten beginnen na raadpleging van de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Wanneer dit product in gebreke blijft als gevolg van materiaal- of afwerkingsfouten, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: **+44 (0) 1926 816186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
Tel: +44 (0) 1926 816200 Fax: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 057855 >

www.lasertools.co.uk

5785

LASER®

Verwijderingsgereedschap elektrode gloeibougie

6 stuks

Instructies



www.lasertools.co.uk

Verwijderingsgereedschap elektrode gloeibougie

De 5785-set met elektrodeverwijderingsgereedschap is bedoeld voor vastgelopen en kapotte gloeibougies. Met het 5785-gereedschap kan de gebruiker zoveel als mogelijk van de binnenste elektrode verwijderen. Het resterende gat in de gloeibougie is goed gecentreerd en kan netjes worden uitgeboord.

Gebruiksaanwijzing

- Kies het gereedschap met de juiste afmeting en plaats deze op de elektrode van de gloeibougie.
- Draai linksom terwijl u omlaag drukt op het gereedschap met behulp van een ¼ verlengstuk en moersleutel, zodat de binnenste tanden van het gereedschap in de elektrode vastgrijpen.
- Als het gereedschap eenmaal grip heeft, blijft u linksom draaien om de elektrode in de gloeibougie te breken.
- Als deze eenmaal gebroken is, gebruikt u een geschikte tang om de elektrode uit de behuizing van de gloeibougie te halen en reinigt u het overgebleven gebied om te kunnen gaan boren.