



alcanza su máxima extensión en el efecto de rebote. El uso de un muelle de tracción no tiene ningún efecto el normal funcionamiento de la suspensión. No obstante, es importante desmontarla de la suspensión, ya que el vastago del pistón se retira hacia el montante al retirar la suspensión, ya que el muelle se trae la suspensión no permanece completo que la suspensión no nuevo muelle. Esto dificulta el montaje de un nuevo muelle, dado que la suspensión no permanece completa mente extendida.

Este kit incluye 2 abrazaderas de efecto completo, con pernos y tuercas.

El muelle se encuentra directamente en el amortiguador, y no está activo cuando el muelle alcance su máximo durante su uso. Garantiza que la suspensión no sufra daños al garantizar que la suspensión (suspension) en algunos amortiguadores (suspension) montante.

El muelle de tracción equipado parcialmente el efecto de la suspensión hacia el muelle de tracción que empuja las suspensiones que aprieta con sus muelles internos resulta específicamente útil cuando se trabaja con suspensiones amortiguador Laser 5790.

Si se va a sustituir la suspensión, se recomienda el uso del Kit de instalación de esta herramienta resulta específicamente recomendado se trabaja con suspensiones amortiguador Laser 5790. Se trata de una herramienta ideal si se va a sustituir la suspensión, se recomienda el uso del Kit de instalación de esta herramienta resulta específicamente recomendado se trabaja con suspensiones amortiguador Laser 5790.

Se trata de una herramienta ideal si se va a sustituir la suspensión, se recomienda el uso del Kit de instalación de esta herramienta resulta específicamente recomendado se trabaja con suspensiones amortiguador Laser 5790.

Abrazadera de extensión de suspensiones MacPherson



Guarantee

This item contains consumable elements that are NOT covered by the Tool Connection Guarantee. For spares contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 518588
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



Abrazadera de extensión de suspensiones MacPherson

Gebrauchsleitung



Instrucciones de uso:

Strut shown, without spring, fully extended.



Para cambiar únicamente el muelle:

Fije la abrazadera a la base del eje de la suspensión a través del muelle. Si es posible, asegúrese de que la abrazadera quede por debajo de las gomas para baches y las fundas de protección del montante. Una vez instalada, apriétela y proceda a retirar el muelle. La abrazadera mantendrá la suspensión completamente extendida.

Para cambiar la suspensión:

Asegúrese de que la suspensión esté completamente extendida antes de instalar la abrazadera de bloqueo 5791. Para ello, es necesario que tire del eje de la suspensión para extraerlo tanto como sea posible del montante, contra el muelle de tope de tracción interno.

La herramienta Laser 5790 se ha diseñado para esta operación.

Imagen de la suspensión sin muelle, completamente extendida.