

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door **The Tool Connection Ltd.**

Kinleton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 064433 >

LASER[®]

6443



Uitbouwgereedschap voor spoorstangeinde Vrachtwagens

Instructies



6443 - Uitbouwgereedschap voor spoorstangeinde

De 6443 is een gegroefde dop die is ontworpen voor gebruik op een slaggereedschap voor het verwijderen van spoorstangeinden en stuurstangeinden van de stuurinrichting van vrachtwagens nadat de conische kant is losgekomen.

Dankzij de 36mm-zeskantaandrijving kan de monteur een 36mm-dop met een 1/2"D of een 3/4"D en een slaggereedschap gebruiken.

Het gereedschap is ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk en er is gebruik gemaakt van een innovatieve druppelvormige sleuf om te voorkomen dat de dop tijdens gebruik van de verbinding glijdt.

- Uitbouwgereedschap spoorstangeinde/stuurstangeinde van vrachtwagens.
- Binnendiameter 80 mm, sleufbreedte 32,8 mm, interne diepte 70 mm.
- 36mm-zeskantaandrijving.
- Het unieke kenmerk van dit ontwerp is de druppelvormige sleuf in de mantel om te voorkomen dat het gereedschap wegglijdt tijdens het gebruiken.
- Ontworpen en vervaardigd in Sheffield.

36mm Hex



Interne diepte = 70 mm

Instructies

