

Enrouleur de tuyau d'air comprimé à rembobinage

Tuyau d'air comprimé d'atelier de 15 m, rétractable, avec un diamètre interne de 10 mm et équipé de raccords BSP de 1/4", dans un boîtier à montage mural. Il est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui permet l'extension et l'arrêt du tuyau à n'importe quelle longueur, ainsi que d'une fonction de rétraction automatique qui ramène le tuyau en douceur et soigneusement dans le boîtier. Le tuyau à haute visibilité est en PVC/caoutchouc et ne contient pas de silicone, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans un atelier de carrosserie.



Additional Information

- Enrouleur mural de tuyau d'air comprimé rétractable.
- Dimensions : Diamètre interne 10 mm x 15 m.
- Équipé de raccords BSP de 1/4".
- Pression de service : 150 psi. Pression d'éclatement : 450 psi.
- Caractéristiques : Tuyaux en PVC et en caoutchouc sans silicone. Arrêt et rétraction automatiques, avec système de guidage du tuyau. Support pivotant pour montage mural et fixations. Certifié CE.

<http://lasertools.co.uk/product/8864>

Video available: <https://youtube.com/shorts/YMf3JE-NBH8>

