

Peigne à filetage pour capteur d'oxygène et EGT M12 x 1,25

Peigne à filetage M12 x 1,25 série courte pour restaurer les filetages des orifices des capteurs d'échappement, y compris les capteurs d'oxygène (O2) et de température des gaz d'échappement (EGT), avant le montage du nouveau capteur, idéal pour les zones difficiles d'accès. En chrome-molybdène avec un revêtement en nitrure de titane pour la dureté, la résistance à la rouille et la longévité.



Additional Information

- Les applications comprennent : Capteurs O2 Ducati, KTM et Triumph. Capteurs EGT BMW, Dacia, Fiat, Infiniti, Mercedes-Benz, Nissan, Renault et Vauxhall/Opel.
- À utiliser sur tout filetage M12 x 1,25. Longueur totale : 55 mm.
- En chrome-molybdène revêtu de TiN (nitrure de titane).
- Utilisez de la graisse pour essieux pour obtenir des filetages propres et retenir tout métal retiré dans les cannelures.
- D'autres tailles sont disponibles, voir les références 9004 (M14 x 1,5), 9005 (M16 x 1,5), 9006 (M18 x 1,5), 9007 (M20 x 1,5), 9008 (M22 x 1,5).

<http://lasertools.co.uk/product/9003>

