

LKW-Bremssattelschlüssel – 20 mm Doppelsechskant

Bremssattelschlüssel mit 3/4"-Antrieb zum Lösen und Wiedereinsetzen von Bremssattel-Befestigungsschrauben an Nutzfahrzeugen. Diese Bremssattel-Befestigungsschrauben werden mit hohen Drehmomenten angezogen. Dieser Schlagschrauber mit 3/4"-Antrieb und zwei Schlagflächen wurde entwickelt, um die Schrauben zu lösen.



Additional Information

- Größe: 20 mm – Doppelsechskant (12-Punkt).
- Zum Lösen und Anziehen der Bremssattel-Befestigungsschrauben.
- Bei der Verwendung in Kombination mit einem Drehmomentschlüssel immer die auf dem Schlüssel angegebene Formel für den Korrekturfaktor verwenden. Verwendung mit Drehmomentschlüssel mit 3/4"-Antrieb.
- Aus S45C-Stahl (Härte HRC 38-42) in schwarz phosphatisierter Ausführung.
- Weitere verfügbare Größen sind: 24 mm Doppelsechskant gekröpft (Teile-Nr. 9142), 26 mm Doppelsechskant (7641), 26 mm Einfachsechskant (7342), 18 mm (9136), 21 mm (8538), 22 mm (7340), 24 mm (7341), 27 mm (7343), 30 mm (8537), E18 (8341), E20 (8342), E24 (8343).

<http://lasertools.co.uk/product/9141>

