

Douille pour écrous de roue endommagés de 33 mm à

Douille de torsion à impact 3/4" à profil spécial qui s'adapte parfaitement à la douille, spécialement conçue pour la dépose des écrous et boulons endommagés. Cette douille à double entraînement est également dotée d'un entraînement hexagonal extérieur de 36 mm, ce qui permet de l'utiliser avec n'importe quelle douille à impact de 36 mm.



Additional Information

- Les applications comprennent : Écrous de roue pour camions et remorques poids lourds.
- Conçu pour la dépose des écrous de roue endommagés de 33 mm des poids lourds.
- Dimensions : 33 mm x carré de 3/4" et 36 mm hexagone externe x 44 mm de long.
- En acier au chrome-molybdène traité thermiquement, avec fini au phosphate noir.
- CONSEIL : Nettoyer le filetage des goujons de roue à l'aide d'une brosse métallique et vaporiser avec un agent de démolage. Pour les écrous de roue de poids lourds de 32 mm, voir la référence Laser 9256.

<http://lasertools.co.uk/product/9233>



Distributed by The Tool Connection Ltd.
Kineton Road | Southam | Warwickshire | CV47 0DR
T | +44 (0) 1926 815 000 F | +44 (0) 1926 815 888
E | info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

LASER® Kamasa® Gunson® Connect® Workshop Consultancy **POWER TEC**